

## Fototapety - Samoprzylepna WallArt

### 1. Materiał

Folia WallArt przeznaczona jest do tworzenia dekoracji ściiennej na SUCHYCH, gładkich, nieporowatych powierzchniach. Świeżo malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie.

Parametr	Właściwości
Zastosowanie	Do wnętrz, klejona w technologii na sucho
Aplikacja	Temperatura powyżej 10 °C
Przechowywanie	Temperatura 15-20 °C
Folia	Folia monomerowa PVC, ochrona UV, precyzyjnie kalandrowana
Grubość folii	80 mikronów (DIN 53353)
Odporność do rozdarcia (DIN EN ISO 527)	Wzdłużne min.19MPa Poprzeczne min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)	Wzdłużne min.130% Poprzeczne min. 150%
Kurczenie	<0.4%
Klej	Poliakrylan, bezbarwny
Siła klejenia	5 N/25mm
Podkład	Papier jednostronnie silikonowany, kalandrowany
Grubość papieru podkładowego	135 μm
Gramatura papieru podkładowego	135 g/m <sup>2</sup>

## 2. Montaż na ścianie - Krok po kroku

Technika na sucho, na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton oraz wszędzie tam gdzie nie można użyć wody.

Od góry odklejamy po 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijając go pod spód.

Najlepiej, jeśli montażu dokonują dwie osoby. Przykładamy fototapetę, wygładzając powierzchnię ręką, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, równocześnie naciągając cały bryt (pas), podwijając co chwilę papier podkładowy.

Nie należy wykonywać dekoracji ściennej, jeśli:

- na powierzchni ściany pojawia się widoczna faktura,
- farba słabo przylega do podłoża lub jest położona nierównomiernie,
- na ścianach występuje wilgoć, kurz, brud lub inne zanieczyszczenia,
- ściana jest oklejona tapetą,
- ściana jest świeżo malowana.

Nie zaleca się wykonywania grafiki na ścianach pokrytych farbami lateksowymi z matowym wykończeniem oraz farbami zawierającymi składniki antygraffiti. Kurz i inne zanieczyszczenia, które łatwo gromadzą się na ścianach mogą powodować niewłaściwe przyleganie fototapety do powierzchni.

Nie zaleca się przyklejać wydruku na powierzchni gdzie znajduje się grzejnik/kaloryfer, ponieważ ciepło powoduje uszkodzenia folii

## 3. Użytkowanie

Aby fototapety wykonane z folii Wall Art zachowały swoje właściwości, należy przestrzegać następujących zasad:

- do czyszczenia folii nie należy używać detergentów zawierających wybielacze lub produkty ropopochodne,
- grafikę należy czyścić tylko ręcznie, przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki,
- trudniejsze zabrudzenia można usuwać za pomocą środków chemicznych na bazie kwasu cytrynowego, po jego użyciu należy czyszczoną powierzchnię przemyć wodą,
- nie należy używać środków czyszczących w miejscu łączenia folii.